

CHARIOT LATÉRAL ÉLECTRIQUE BAUMANN SÉRIE ELX - **Réf: CHARIOT ÉLÉVATEUR LATÉRAL BAUMANN ÉLECTRIQUE ELX 40**

Gamme ELX BAUMANN, efficient pour applications sévères, avec seulement 4 mètres de long et système électrique 120 V.

Parfait pour pour ceux qui cherchent une durée d'utilisation exceptionnelle, un confort et un niveau élevé de manoeuvrabilité.

Visualisez notre vidéo

Etat : Neuf
Nous consulter

Conseillé pour :

- **Longs cycles de travail**
- **Applications sévères**

Points forts :

- **Extrêmement maniable**
- **Seulement 4 mètres de long**

- **Pompe à débit variable**

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Le chariot ELX dispose d'un système de batterie intelligent, d'un châssis redessiné, d'un nouveau schéma de câblage, d'un essieu de direction sur mesure et un système hydraulique assorti de flux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité (Kg)	4000
Hauteur de levage (mm)	de 2500 à 8380
Dimension des fourches	1200/1400
Capacité batterie (V/Ah)	525/625 A/H
Intérieur / Extérieur / Mixte	Mixte
Conseillé pour	Chargement latéral
Points forts	Stabilité maximal,Equilibre parfait,Manutention de charges lourdes,Qualités et robustesse
Energies	Electrique
Pneus	Gonflables
Nombre de roues	4
Utilisation	Levage et gerbage
Largeur hors tout (mm)	1950/2150
Agence	TOUTES
Autres caractéristiques	Nous consulter
Équipements	Hydrostatique
Type de mat	duplex / triplex
CDG de charge (mm)	600/700
Moteur	1 x 20 KW - S1

OPTIONS :

Cabine équipée

======= Caractéristiques techniques Capacité (Kg) 4000 Hauteur de levage (mm) de 2500 à 8380 Dimension des fourches 1200/1400 Capacité batterie (V/Ah) 525/625 A/H Intérieur / Extérieur / Mixte Mixte Conseillé pour Chargement latéral Points forts Stabilité maximal,Equilibre parfait,Manutention de charges lourdes,Qualités et robustesse Energies Electrique Pneus Gonflables Nombre de roues 4 Utilisation Levage et gerbage Largeur hors tout (mm) 1950/2150 Agence TOUTES Autres caractéristiques Nous consulter Équipements Hydrostatique Type de mat duplex / triplex CDG de charge (mm) 600/700 Moteur 1 x 20 KW - S1 #} >>>>>>> 3a24173fa4a550adc32319607d5d319fa71940f7