



STILL EGD16 - Réf: 33703

Gerbeur électrique à conducteur accompagnant avec levée initiale des longerons et fonctions trans-gerbeur 1.6T - Matériel révisé et réceptionné en bon état de fonctionnement.

Etat : Occasion

Prix : À partir de 4600 € HT



Conseillé pour :



Points forts :

Fonction trans-gerbeur / transpalette

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Trans-gerbeur STILL type EGD16 - Capacité nominale 1600 kg à 600 mm de CDG - Mât duplex levée 2640 mm, fourches 1150 mm - Levée initiale des longerons - Variateur électronique - indicateur limiteur de décharge - Horamètre - Galets porteurs doubles - Batterie de traction 24V 200Ah avec système de remplissage centralisé et chargeur monophasé 24V correspondant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité (Kg)	1600
Hauteur de levage (mm)	2640 mm
Dimension des fourches	1150 mm
Capacité batterie (V/Ah)	24V 200AH avec RC
Intérieur / Extérieur / Mixte	Intérieur
Points forts	Fonction trans-gerbeur / transpalette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Niveau de garantie	1 étoile matériel révisé garantie 3 mois pièces et main d'œuvre ou 150 h (au premier des deux termes atteint) usure des pneus de moins 50% batterie régénérée (matériels électriques) vérification mise en service conforme
Energies	Electrique
Largeur hors tout (mm)	700
Agence	CHARNAY LES MACON
Année de mise en circulation	2007
Garantie	3 mois ou 150 heures, 1er des 2 termes atteint
Horametre	1650
Délai	Dispo sauf vente entre temps
Équipements	Chargeur 24V monophasé
Hauteur mât abaissé	1870 mm
CDG de charge (mm)	600

=====
 Caractéristiques techniques Capacité (Kg) 1600 Hauteur de levage (mm) 2640 mm Dimension des fourches 1150 mm Capacité batterie (V/Ah) 24V 200AH avec RC Intérieur / Extérieur / Mixte Intérieur Points forts Fonction trans-gerbeur / transpalette Energies Electrique Largeur hors tout (mm) 700 Agence CHARNAY LES MACON Année de mise en circulation 2007 Garantie 3 mois ou 150 heures, 1er des 2 termes atteint Horametre 1650 Délai Dispo sauf vente entre temps Équipements Chargeur 24V monophasé Hauteur mât abaissé 1870 mm CDG de charge (mm) 600 # } >>>>>>
 3a24173fa4a550adc32319607d5d319fa71940f7