

**MITSUBISHI PBP16N2 - Réf: 37776**

Transpalette électrique à conducteur accompagnant 1.6T industriel - Matériel de 2017 avec très peu d'heures et très propre - Matériel révisé et réceptionné.

Etat : Occasion
Nous consulter

 **Conseillé pour :**

 **Points forts :**

Beau matériel avec peu d'heures.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Transpalette électrique à conducteur accompagnant 1.6T - Fourches 1150*540 mm - Galets porteurs doubles - Batterie de traction 24V 250Ah avec système de remplissage centralisé - Chargeur monophasé 24V intégré - DISPLAY (horamètre, indicateur limiteur décharge, codes pannes) - Timon ergonomique avec mode "tortue" - Avertisseur sonore - Bouton anti-écrasement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Capacité (Kg) | 1600 |
| Hauteur de levage (mm) | 220 |
| Dimension des fourches | 1150*540 |
| Capacité batterie (V/Ah) | 24V 250AH |
| Points forts | Beau matériel avec peu d'heures. |
| Energies | Electrique |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| | |
|------------------------------|--|
| Niveau de garantie | 1 étoile matériel révisé garantie 3 mois pièces et main d'œuvre ou 150 h (au premier des deux termes atteint) usure des pneus de moins 50% batterie régénérée (matériels électriques) vérification mise en service conforme |
| Pneus | Vulkollan |
| Largeur hors tout (mm) | 720 |
| Agence | CHARNAY LES MACON |
| Année de mise en circulation | 2017 |
| Garantie | 3 mois ou 150 heures, 1er des 2 termes atteint |
| Délai | Dispo sauf vente entre temps |
| Équipements | DISPLAY + Chargeur intégré |
| CDG de charge (mm) | 600 |

=====
Caractéristiques techniques Capacité (Kg) 1600 Hauteur de levage (mm) 220 Dimension des fourches 1150*540
Capacité batterie (V/Ah) 24V 250AH Points forts Beau matériel avec peu d'heures. Energies Electrique Pneus Vulkollan
Largeur hors tout (mm) 720 Agence CHARNAY LES MACON Année de mise en circulation 2017 Garantie 3 mois ou 150
heures, 1er des 2 termes atteint Délai Dispo sauf vente entre temps Équipements DISPLAY + Chargeur intégré CDG de
charge (mm) 600 #} >>>>>> 3a24173fa4a550adc32319607d5d319fa71940f7