



## NACELLE TOUCAN JLG À MÂT VERTICAL TOUCAN 12E ET 12E PLUS - Réf: NACELLE TOUCAN A MÂT VERTICAL JLG TOUCAN 12E ET 12E PLUS

L'idéal pour vous **faufiler** entre les chaînes de montage, les rayonnages, les canalisations et les cloisonnages en **contournant tous les obstacles avec un déport incomparable.**

**La portée de travail de jusqu'à 6m05 et la capacité de surplomb de 7m12 permettent d'atteindre des zones éloignées.**

**Etat :** Neuf

**Nous consulter**

 **Conseillé pour :**

- La maintenance industrielle
- Les moyennes et grandes surfaces
- Les artisans
- Les professionnels du bâtiment

 **Points forts :**

- Très grande portée de travail
- Bras pendulaire télescopique jusqu'à 6m05
- Encombrement réduit

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

#### Principales caractéristiques techniques

- Hauteur de travail : jusqu'à 12m65
- Portée de travail : jusqu'à 6.05 m
- 2 moteurs électriques asynchrones sans entretien
- Largeur hors-tout 1.20 m
- Longueur hors-tout 3.65 m
- Capacité de surplomb de 7.12 m
- Capacité de plate-forme : 200 kg **(correspond à 2 personnes + outillage)**
- Rotation de la tourelle à 345 degrés

#### Caractéristiques principales

- Alimentation électrique pour zéro émission

- Batterie avec remplissage centralisé à commande électrique
- Translation électrique directe par 2 moteurs asynchrones assurant souplesse,
- couple précision et rendement
- **Dimensions très compactes** et poids réduit qui facilitent transport et **accès difficiles** (monte-charge)
- **Mât acier type "chariot élévateur"** avec bras pendulaire et rotation de tourelle assurant déport et capacité de surplomb performants.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Hauteur de levage (mm)	11.83 m (E12) et 12.65 (E12+)
Capacité batterie (V/Ah)	24 V. 260 A/H avec remplissage centralisé
Intérieur / Extérieur / Mixte	Mixte
Points forts	Dimensions compactes, Commandes précises, Solution propre et silencieuse
Energies	Electrique
Agence	toutes
Autres caractéristiques	Nous consulter
Équipements	chargeur incorporé - pneus non marquant - feu à éclats - prise 220 V. dans le panier- système de sécurité anti-écrasement opérateur - - système passif de protection contre nids de poule
Hauteur mât abaissé	1.99 m

## OPTIONS :

### Accessoires et options

- Conduite d'air de 8 mm vers la plate-forme
- Avertisseur de déplacement
- Huile hydraulique conforme aux normes alimentaires
- Fiches et prises d'alimentation de la plate-forme
- Feux de travail sur plate-forme 70W
- Huile biodégradable de synthèse
- Peinture spéciale

## SERVICES :



=====  
Caractéristiques techniques Hauteur de levage (mm) 11.83 m (E12) et 12.65 (E12+) Capacité batterie (V/Ah) 24 V. 260 A/H avec remplissage centralisé Intérieur / Extérieur / Mixte Mixte Points forts Dimensions compactes, Commandes précises, Solution propre et silencieuse Energies Electrique Agence toutes Autres caractéristiques Nous consulter  
Équipements chargeur incorporé - pneus non marquant - feu à éclats - prise 220 V. dans le panier- système de sécurité anti-écrasement opérateur - - système passif de protection contre nids de poule Hauteur mât abaissé 1.99 m # } >>>>>>>  
3a24173fa4a550adc32319607d5d319fa71940f7