NACELLE D'OCCASION GÉNIE À MÂT VERTICAL GR-26J N°314008 - **Réf: NACELLE D'OCCASION GÉNIE À MÂT VERTICAL GR-26J N°314008**

Manutention VIVIER vous propose cette nacelle à mât vertical Modèles GR™-26J * d'occasion

Spécifications

Modèles	GR™-20J	GR™-26J
Spécificités		
Hauteur de travail* (max)	7,70 m	9,85 m
Hauteur plancher (max.)	5,70 m	7,85 m
Portée horizontale (max.)	2,75 m	2,65 m
Portée horizontale (max.)	3,25 m	3,15 m
Hauteur d'articulation max.	4,25 m	6,70 m
A Longueur panier	75 cm	75 cm
B Largeur du panier	90 cm	90 cm
Hauteur plinthe	15 cm	15 cm
C Hauteur – repliée	1,99 m	1,99 m
D Longueur – repliée	2,95 m	2,82 m
E Largeur	99 cm	99 cm
F Empattement	1,20 m	1,20 m
G Garde au sol - centre machine	10 cm	10 cm
Productivité		
Nombre de personnes en nacelle ((int./ext.)	2/1	2/1
Capacité de charge	200 kg	200 kg
Débattement du panier à l'horizontale	140° (+70°/-70°)	140° (+70°/-70°)
Rotation de tourelle	350° en discontinu	350° en discontinu
Déport arrière – essieux rétractés	9 cm	9 cm
Vitesse de translation – repliée	4,5 km/h	4,5 km/h
Vitesse de translation – déployée	0,65 km/h	0,65 km/h
Aptitude en pente**	25%	25%
Rayon de braquage – intérieur	59 cm	59 cm
Rayon de braquage – extérieur	2,08 m	2,08 m
Vitesse de levée et de descente	24 s/19 s	54 s/40 s
Contrôles	24 V DC proportionnels	24 V DC proportionnels
Entraînement	sur roues arrières	sur roues arrières
Freins à disque	sur roues arrières	sur roues arrières
Pneus (non marquants)	diam. 40,5 cm 16-5-11 ¼	diam. 40,5 cm 16-5-11 ¼

Spécifications

Modèles	GR™-20J	GR™-26J
Spécificités		
Hauteur de travail* (max)	7,70 m	9,85 m
Hauteur plancher (max.)	5,70 m	7,85 m
Portée horizontale (max.)	2,75 m	2,65 m
Portée horizontale (max.)	3,25 m	3,15 m
Hauteur d'articulation max.	4,25 m	6,70 m
A Longueur panier	75 cm	75 cm
A Largeur du panier	90 cm	90 cm
Hauteur plinthe	15 cm	15 cm
C Hauteur – repliée	1,99 m	1,99 m
D Longueur – repliée	2,95 m	2,82 m
E Largeur	99 cm	99 cm
F Empattement	1,20 m	1,20 m
G Garde au sol - centre machine	10 cm	10 cm
Productivité		
Nombre de personnes en nacelle ((int./ext.)	2/1	2/1
Capacité de charge	200 kg	200 kg
Débattement du panier à l'horizontale	140° (+70°/-70°)	140° (+70°/-70°)
Rotation de tourelle	350° en discontinu	350° en discontinu
Déport arrière – essieux rétractés	9 cm	9 cm
Vitesse de translation – repliée	4,5 km/h	4,5 km/h
Vitesse de translation – déployée	0,65 km/h	0,65 km/h
Aptitude en pente**	25%	25%
Rayon de braquage – intérieur	59 cm	59 cm
Rayon de braquage – extérieur	2,08 m	2,08 m
Vitesse de levée et de descente	24 s/19 s	54 s/40 s
Contrôles	24 V DC proportionnels	24 V DC proportionnels
Entraînement	sur roues arrières	sur roues arrières
Freins à disque	sur roues arrières	sur roues arrières
Pneus (non marquants)	diam. 40,5 cm 16-5-11 ¼	diam. 40,5 cm 16-5-11 ¼

Etat : Occasion
Prix : À partir de 15800 € HT

Conseillé pour :

Points forts :

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Energies	Electrique
Année de mise en circulation	2011
Capacité (Kg)	200
Niveau de garantie	1 étoile matériel révisé | garantie 3 mois pièces et main d'œuvre ou 150 h (au premier des deux termes atteint) | usure des pneus de moins 50% | batterie régénérée (matériels électriques) | vérification mise en service conforme

======= Caractéristiques techniques Energies Electrique Année de mise en circulation 2011 Capacité (Kg) 200 #}
>>>>>>> 3a24173fa4a550adc32319607d5d319fa71940f7