PREMIA ES PBP20N2E - **Réf: TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE MITSUBISHI 2000 KG**

Transpalettes électriques à conducteur accompagnant double levée Alimentation AC

Des performances exceptionnelles quelles que soient les conditions

Visualisez notre vidéo

Etat : Neuf
Prix : À partir de 5700 € HT

Conseillé pour :

- les environnements exigeants
- **les espaces les plus étroits**

Points forts :

- performances exceptionnelles quelques soient les conditions
- **travaux d'extérieur possibles**

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Conçus pour une performance non-stop dans les environnements les plus exigeants et les espaces les plus étroits, les transpalettes électriques à conducteur accompagnant PREMIA ES vous proposent une gamme exhaustive pour vos transferts de charges. Que vous souhaitiez abandonner le transpalette manuel, travailler sur des courtes distances, ou que vous cherchiez un chariot adapté à de longues distances, il y a forcément un modèle PREMIA ES qui répondra à vos besoins.

La stabilité élevée et la hauteur de levage à la pointe du marché facilitent le fonctionnement sur les surfaces irrégulières. Les travaux d'extérieur sont possibles par tous les temps grâce à la protection du châssis et des circuits électriques contre la pluie et les projections d'eau. La conception de type entretien réduit, sans composant fragile, réduit les risques de panne et diminue les frais d'entretien.

Les caristes peuvent opérer un choix entre deux modes de performance via la clé de contact pour encore plus de polyvalence. Sur tous les modèles, le timon sophistiqué mais facile à utiliser protège les mains et dispose toutes les commandes à portée de main pour un contrôle sûr, confortable et précis.

Le modèle PBP20N2R inclut une plateforme repliable pour une utilisation occasionnelle en mode conducteur porté tandis que

le modèle PBP20N2E est équipé de fourches relevables qui facilitent le chargement et le déchargement.

Châssis et carrosserie

● Châssis complètement clos

Protège contre la saleté, la poussière, et toute autre particule, permettant ainsi une réduction de l’usure.

● Conception résistante à l’eau

Protège les composants électriques importants de l’humidité, pour une durée de vie du chariot prolongée.

● Excellente stabilité

Assurée par les roues stabilisatrices montées sur une barre anti-roulis – à côté de la roue motrice centrale – en plus des deux roues

● Centre de gravité bas

Pour encore plus de stabilité, et une opération en toute sécurité.

Fourches

● **Fourches solides** mécano soudées et comportant des pointes arrondies pour une manipulation des palettes sans effort, offrant encore plus de puissance et de durabilité.

● **Course de levage la plus performante du marché** de 135mm pour une manutention aisée sur les rampes raides et les quais de chargement, même avec des palettes endommagées.

● **Fourches relevables** sur le modèle PBP20N2E plaçant les charges à une hauteur ergonomique – 735 mm maximum - pour un minimum d’effort physique lors du chargement et du déchargement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité (Kg)	2000
Hauteur de levage (mm)	135
Intérieur / Extérieur / Mixte	Intérieur
Conseillé pour	Entrepôt de petite taille, Allée étroite
Points forts	Performances exceptionnelles quelles que soient les conditions, Stabilité élevée
Energies	Electrique
Pneus	Vulkollan
Utilisation	Transport au sol
AST (mm)	1518 mm
Largeur hors tout (mm)	720 mm

OPTIONS :

- Choix de la roue motrice et des roues porteuses pour différentes applications
- Roue porteuse unique (en standard sur le modèle PBP16N2)
- Chargeur de batterie intégré scellé (excepté PBP20N2R)
- Galets d'entrée et sortie de palettes
- Diverses dimensions fourches
- Modification pour chambre froide (classe III, -35°)
- Dosseret d'appui de charge
- Affichage multifonctions avec horamètre
- Barre de support d'accessoires
- Batterie de 375 Ah (PBP20N2 et PBP20N2R)
- Leviers à effleuremen sur le timon

- Dispositif de remplacement de batterie rapide et/ou double (PBP18N2 et PBP20N2)
- Code PIN (PBP20N2R)
- Feu de travail à DEL (PBP20N2R)

SERVICES :



======= Caractéristiques techniques Capacité (Kg) 2000 Hauteur de levage (mm) 135 Intérieur / Extérieur / Mixte Intérieur Conseillé pour Entrepôt de petite taille, Allée étroite Points forts Performances exceptionnelles quelles que soient les conditions, Stabilité élevée Energies Electrique Pneus Vulkollan Utilisation Transport au sol AST (mm) 1518 mm Largeur hors tout (mm) 720 mm #} >>>>>>> 3a24173fa4a550adc32319607d5d319fa71940f7