TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE AUTONOME PBR20N - **Réf: TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE MITSUBISHI PORTÉ DEBOUT 2000 KG**

Transpalettes électrique autonome à conducteur porté debout PREMIA EX

Transpalettes à conducteur assis et à conducteur assis/debout pour le transport horizontal intensif.

Le transpalette Mitsubishi PBR20N est**puissant, ergonomique et d'entretien facile.**

Etat : Neuf
Prix : À partir de 10030 € HT

Conseillé pour :

le transport horizontal sur des longues distances en entrepôt

Points forts :

- reprises rapides grâce à son moteur asynchrone puissant
- vitesse de marche élevée
- compartiment opérateur très confortable

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Transpalettes à conducteur assis et à conducteur assis/debout pour le transport horizontal intensif.

Le transpalette Mitsubishi PBR20N est puissant, ergonomique et d'entretien facile.

● Le PBR20N est spécialement conçu pour le**transport horizontal** de charges jusqu'à 2,0 tonnes, sur longues distances en entrepôt.

● Les puissants moteurs asynchrones et l'électronique de pointe garantissent une**productivité élevée**, avec des reprises rapides, un freinage par récupération efficace et une vitesse de marche élevée, même à charge nominale. Chaque fonction peut être programmée séparément en fonction des besoins de l'application et des préférences de l'opérateur.

● La **disposition ergonomique des commandes** de la console contribue à assurer une utilisation facile, tout en souplesse. Le **compartiment opérateur très confortable** est équipé d'un dossier rembourré et

d'un plancher à suspension, avec accoudoir en option.

● Son châssis étroit et son système de braquage entièrement électronique sur 360 degrés, sans limites, font du PBR20N un **transpalette très maniable**.

● Le PBR20N est conçu de manière à**faciliter l’accès** à tous les composants principaux, pour accélérer les interventions de réparation et d’entretien. Le contrôleur équipé d’un système de diagnostic intégré muni d’un panneau inclinable avec ressort à gaz facilitant l’entretien de la batterie, contribue à minimiser les durées d’immobilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité (Kg)	2000
Intérieur / Extérieur / Mixte	Intérieur
Conseillé pour	Entrepôts
Points forts	Puissant, ergonomique, entretien facile
Energies	Electrique
Utilisation	Transport au sol
AST (mm)	1750 mm
Poids operationnel (Kg)	2880 mm

OPTIONS :

- Modifications pour entrepôts frigorifiques
- Chargeur de batterie intégré
- Grand choix de dimensions de fourches
- Roulettes de rétraction et d'extension des palettes
- Extensions des fournches 1450-2100 mm
- Accoudoir réglable
- Choix de roues motrices
- Inversion du sens de direction

SERVICES :

======= Caractéristiques techniques Capacité (Kg) 2000 Intérieur / Extérieur / Mixte Intérieur Conseillé pour Entrepôts Points forts Puissant, ergonomique, entretien facile Energies Electrique Utilisation Transport au sol AST (mm) 1750 mm Poids operationnel (Kg) 2880 mm #} >>>>>>> 3a24173fa4a550adc32319607d5d319fa71940f7